



EASEL プライベートLoRaゲートウェイ一覧

プライベートLoRaゲートウェイ				
				
タイプ		非防水タイプ		防水タイプ
型名	Ethernet	搭載通信モジュール	ES920GWX3	ES920GWX2
	×	LoRa+LTE-M	ES920GWX3	—
	○	LoRa+LTE-M	ES920GWX3E	—
	○	LoRa+LTE	—	ES920GWX2-LTEAC
	○ (PoE)	LTE	—	ES920GWX2-LTEP
	○	×	—	ES920GWX2-AC
	○ (PoE)	×	—	ES920GWX2-P
防塵・防水		オプションで防水ケースあり		IP55
搭載LoRaモジュール		ES920LR3×2		ES920LR×4
通信距離		半径 1~5Km (通信環境に依存します)		
アンテナ		外付けモノポールアンテナ		外付けダイポールアンテナ
LoRa通信プロトコル	プライベートLoRa	○		
	LoRa WAN	—		
Ethernet		100Mbit/s ※Ethernet 搭載モデルの場合		
SIM		データ通信用 nano SIM カード ※LTE-M、LTE通信を使用する場合は別途購入及び契約が必要		
電源	USB / AC	DC (5V/2A) ※USB電源アダプタ付属	DC (12V/1A) ※AC電源アダプタ付属	
	PoE	Power over Ethernet		
温度動作範囲		-20 ~ +80°C (結露なきこと)		
外形寸法		130mm×90mm×40mm		175mm×130mm×45mm
質量 ※電源ケーブルを除く		214g ※アンテナ30g (15g×2本)含む	418g	468g ※アンテナ48g (12g×4本)含む